

Silikonlu İç ve Dış Cephe Astarı

Yerli üretim, yüksek performans.

Yüzey hazırlığında fark yaratan silikonlu astarımız, tamamen kendi üretimimiz olup yerli üretim güvencesiyle sunulmaktadır. Boya öncesi yüzeyi güçlendirir, tüketimi azaltır ve uzun ömürlü sonuç sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

Su bazlı, mat ve beyaz yapı

Yüksek örtücülük ve güçlü yüzey tutunması

Boya sarfiyatını azaltır

Kabarma ve dökülme yapmaz

İç ve dış cephe kullanımına uygundur

Kullanım Alanları:

Sıva, beton, brüt beton ve benzeri mineral yüzeylerde; yeni ya da eski boyalı yüzeylerde güvenle kullanılır.

Uygulama:

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Gerekli durumlarda zımparalama yapılarak yüzey hazırlanmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır.

Uygulama sıcaklığı: +5°C / +30°C

İnceltme Oranı:

Su ile yaklaşık %25 oranında inceltilerek uygulanır.

Kuruma Süresi:

Dokunma kuruması: ~1 saat

Tam kuruma: ~24 saat

Sarfiyat:

Yüzeye bağılı olarak 1 kg ile ortalama 4–6 m² alan kaplar.

Lüks Tavan Boyası

Yerli üretim, üstün beyazlık ve kapaticılık.

Tavanlar için özel geliştirilen bu ürünümüz, tamamen kendi üretimimiz olup yerli üretim kalitesiyle sunulmaktadır. Yüksek örtücülüğü ve temiz beyaz görünümü ile yaşam alanlarını daha ferah gösterir.

Öne Çıkan Özellikler:

Su bazlı, mat ve yüksek beyazlık

Yüksek örtücülük ve homojen görünüm

Kabarma ve dökülme yapmaz

Nefes alma özelliği sayesinde tavanlarda ideal kullanım

Uygulama sırasında iz bırakmaz

Kullanım Alanları:

Tüm iç cephelerde, özellikle tavan uygulamalarında; sıva, beton ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

Uygulama:

Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Gerekirse kabaran bölgeler temizlenmeli ve yüzey hazırlanmalıdır.

Fırça veya rulo ile uygulanır. Genellikle 2 kat önerilir.

Uygulama sıcaklığı: +5°C / +30°C

İnceltme Oranı:

Su ile yaklaşık %20–30 oranında inceltilerek uygulanır.

Kuruma Süresi:

Dokunma kuruması: ~1 saat

Katlar arası: ~2 saat

Tam kuruma: ~24 saat

Sarfiyat:

Yüzeyle baęlı olarak 1 kg ile ortalama 6–8 m² alan kaplar.

Tarihçemiz

Firmamızın temelleri, Metin Canyeter ve Yusuf Canyeter tarafından 2006 yılında atılmıştır. Faaliyetlerine ilk olarak kendi markaları olan Mercan Boya ile boya üretimi yaparak başlamıştır.

Üretim odaklı bu başlangıç, kalite ve güven anlayışıyla kısa sürede gelişmiş; firmamız zamanla yapı sektöründe farklı alanlara yönelerek önemli markaların bayiliklerini bünyesine katmıştır.

2017 yılı itibarıyla faaliyetler Malatya Asil Kimya Ltd. Şti. çatısı altında toplanarak daha güçlü ve kurumsal bir yapıya geçilmiştir. Bu süreç, hem üretim hem de satış gücümüzü daha ileri seviyeye taşımıştır.

Bugün firmamız; boya üretimi başta olmak üzere yapı malzemeleri alanında geniş ürün ağı ve güçlü tedarik yapısıyla bölgesinde güvenilir bir çözüm ortağıdır.

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız ve yerli üretim gücümüzle, kaliteyi sürdürülebilir şekilde müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz.

İnci Tavan Boyası

Yerli üretim, temiz ve ferah beyazlık.

Tavanlar için özel olarak geliştirilen bu ürünümüz, kendi üretimimiz olup yerli üretim kalitesiyle sunulmaktadır. Yüksek örtücülüğü ve homojen görünümü ile mekanlara ferah bir görünüm kazandırır.

Öne Çıkan Özellikler:

Su bazlı, mat ve yüksek beyazlık

Yüksek örtücülük

Yüzeye iyi yapışma sağlar

Kabarma ve dökülme yapmaz

Uygulama sırasında iz bırakmaz

Kullanım Alanları:

İç cephelerde, özellikle tavan uygulamalarında; sıva, beton ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

Uygulama:

Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Gerekirse kabaran yüzeyler temizlenmelidir.

Fırça veya rulo ile uygulanır. Genellikle 2 kat önerilir.

Uygulama sıcaklığı: +5°C / +30°C

İnceltme Oranı:

Su ile yaklaşık %20–30 oranında inceltilerek uygulanır.

Kuruma Süresi:

Dokunma kuruması: ~1 saat

Katlar arası: ~2 saat

Tam kuruma: ~24 saat

Sarfiyat:

Yüzeye bağlı olarak 1 kg ile ortalama 5–7 m² alan kaplar.

Brüt Beton Astarı

Yerli üretim, güçlü yüzey tutunması.

Brüt beton yüzeylerde sıva ve kaplama öncesi maksimum tutunma sağlayan bu ürünümüz, kendi üretimimiz olup yerli üretim güvencesiyle sunulmaktadır. Yüzeyi pürüzlendirerek uygulama performansını artırır.

Öne Çıkan Özellikler:

Yüksek aderans (tutunma) gücü

Yüzeyi pürüzlendirerek sıva tutuculuğunu artırır

Emiciliği azaltır, yüzeyi dengeler

Çatlama ve dökülme riskini azaltır

Kolay uygulanır, zamandan tasarruf sağlar

Kullanım Alanları:

Brüt beton yüzeylerde; alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce kullanılır. İç ve dış cephelerde uygundur.

Uygulama:

Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Toz, yağ ve gevşek parçalar temizlenmelidir.

Fırça veya rulo ile uygulanır. Tek kat yeterlidir.

Uygulama sıcaklığı: +5°C / +30°C

İnceltme Oranı:

Kullanıma hazırdır, gerekirse çok az su ile inceltilebilir.

Kuruma Süresi:

Dokunma kuruması: ~2-4 saat

Tam kuruma: ~24 saat

Sarfiyat:

Yüzeye bağlı olarak 1 kg ile ortalama 4–7 m² alan kaplar.